

I21706SB Series

Core Ultra 9/7/5 200Series CPU
2U AI-FAPC/IPC

supporting

G5 PCIe Bus, VMD SATA RAID



◆Core Ultra 9/7/5 200 シリーズ CPU 搭載◆

LGA-1851 ソケット (V1 ソケット) の Intel Core Ultra 200 シリーズ CPU を搭載した奥行き 57cm の 2U システムで、Windows 10/11 (64bit) の他、幅広い Linux 系 OS をサポートしています。4 基の 6Gbps 3.5/2.5 インチ SATA ホットスワップ対応 リムーバブルベイと 1 基の 2.5 インチ内蔵ベイを装備し、フロントパネルは防塵用エアフィルターを備えています。AI 処理に特化した NPU (Neural Processing Unit) が、データ分析やクリエイティブなワークフローを支援し、最大 36MB の L3 キャッシュメモリ、**Intel AI Boost**, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Turbo Boost 2.0 などをサポートし、最大 24 (8+16) コア 24 (8+16) スレッドの並列演算処理に対応します。⁽¹⁾

デュアルチャンネル構成の 288 ピン DIMM ソケットには、最高 5600 MT/s までの DDR5 ECC/non-ECC UDIMM および CUDIMM を最大 192GB まで接続できます。システム拡張バスとして、**G5 PCIe** (X16) バス 1 本 または **G5 PCIe** (X8) バス 2 本として利用可能なダブルスロットボード対応 (X16) スロット 2 本⁽²⁾と **G4 PCIe** (X4) バス 1 本が CPU に接続されています。

◆Intel W880 チップセット◆

Intel VMD SATA RAID 0,1,5,10 をサポートした HEPC/WS 用チップセット **Intel W880** を搭載しています。ストレージ機能として 8 チャンネルの 6Gbps SATA ポートと **G4 PCIe** (X4) 接続 M-Key M.2 2280 ソケット 1 本、SlimSAS-8i ソケット 1 基、システム管理機能として BMC コントローラ (ASPEED AST2600)、I/O 機能として USB3.2 Gen2x2 ポート、Thunderbolt 4.0 (USB Type-C) ポート、USB3.2 Gen2 & Gen1 ポート、USB2.0 ポートが接続されています。

◆ストレージ機能◆

4 基の 3.5/2.5 インチ 6Gbps SATA ホットスワップ対応 リムーバブルベイと Intel VMD SATA RAID (RST) により、RAID 0,1,5,10 機能が利用できます。オプションの RAID コントローラにより、ホットスワップ化、RAID 0,1,5,6,10 データ保護機能、データキャッシュのバッテリーバックアップなど、より高度なデータ保護環境と管理機能が利用できます。

◆グラフィックス/GPU 機能◆

CPU 内蔵の Intel Iris Xe グラフィクスコアによる 1*HDMI 2.1 ポート (8K@30Hz)、1*DisplayPort 2.1 ポート (8K@60Hz, Ext.)、1*USB4 接続 DisplayPort 1.4 ポート (8K@60Hz) の利用が可能です。⁽³⁾
2D/3D コンテンツ作成、VR コンテンツ開発、製品設計・デザイン・エンジニアリング・シミュレーション、科学研究分野でのビジュアルコンピューティング用プラットフォームとして、255mm 長以下の GPU が利用できます。

◆ネットワーク機能◆

低消費電力の IEEE802.3az プロトコル、Wake-On-LAN 機能やリモート・ブートを可能にする PXE 機能などをサポートする Intel i226-LM による 2.5GbE LAN ポートと、AMT/vPro 対応の Intel i219-LM チップを使用した GbE LAN ポートを搭載しています。

◆オーディオ機能◆

オプションの 10 チャンネルの DAC により最大 192KHz/24bit 再生が可能な Realtek ALC888S HD Audio CODEC を使用した 7.1 チャンネル HD オーディオは、S/N 比 97dB (Out)/90dB (In) の優れたオーディオ特性を実現しています。

◆電源と冷却機構◆

システムは 4 基の 61CFM 8cm x 25mm PWM ファンにより冷却されます。

CPU は、4 本のヒートパイプを使用した放熱器と 2500rpm 46CFM の 6cm x 25mm PWM ファンを使用して、150W までの発熱量に対応する CPU クーラーで冷却されます。

シングル電源仕様の **SB モデル**では、2 組の (6+2) ピン PCIe 補助電源コネクタを装備した 80Plus ゴールド規格 600W 2U 電源を搭載しています。システムの電力需要に応じて、700W / 850W 電源への変更が可能です。

冗長化電源仕様の **SBR モデル**では、2 組の 6 ピン PCIe 補助電源コネクタを装備した 80Plus ゴールド規格 550W CRPS (1+1) 冗長化電源を搭載しています。システムの電力需要に応じて、800W / 1200W 冗長化電源への変更が可能です。

(1) CPU コア数、キャッシュ容量は、使用 CPU に依存します。

(2) ダブルスロットカードに対応しています。

(3) グラフィクスコアを内包しない CPU ではグラフィックスカードが必要です。

◆システム外観◆



フロント(エアフィルター装備)
4*2.5/3.5 インチ 6G SATA Hot Swap Bay, 2*USB 3.0 Type-A Port



リア(シングル電源モデル)



リア(冗長化電源モデル)

◆システム仕様◆

Model	I21706SB-J1L1	I21706SBR-J1L1
CPU	1*LGA-1851 ソケット(V1 ソケット), Intel Core Ultra Series2 CPU、TDP ≤ 125W	
チップセット	Intel W880 PCH	
BIOS	256 Mb AMI BIOS, ACPI 6.5, PnP, SPI dual/quad speed, riser card detection support, SMBIOS 3.8	
メモリー	4*288 ピン DDR5 ソケット, 最大 192GB 5600MT/s ECC/non-ECC U-DIMM / CUDIMM	
ドライブベイ	4*3.5/2.5 インチ 6Gbps SATA ホットスワップ対応 リムーバブルベイ, 1*2.5 インチ固定ベイ	
ストレージ	8*6Gbps SATA ポート, W880 PCH 接続, Intel VMD SATA RAID 0,1,5,10 サポート 1*G5 PCIe (X4) M.2 2280 ソケット, 1*G4 PCIe (X4) M.2 2280 ソケット, 1*G4 PCIe(X8) SlimSAS ポート	
光学ドライブ	N/A	
拡張スロット	7*LP 空きスロット	
拡張バス	1*G5 PCIe(X16)バス または 2*G5 PCIe(X8)バス [X16 スロット, ダブルスロット対応] ※25.5cm 長以下のボードに対応 1*G4 PCIe(X4)バス	
グラフィックス	Intel Iris Xe グラフィックス: 1*HDMI 2.1 (8K@60Hz), 1*DisplayPort 2.1 (8K@60Hz), 1* USB4 ポート接続 DisplayPort 2.1, ASPEED AST2600 BMC: VGA ポート (Dsub-15)	
インターフェイス	3*USB3.2 Gen2 Type-A (リア), 1*USB3.2 Gen2x2 Type-C (リア), 2*USB2.0 (フロント) 1*Realtek ALC888S Audio Codec 7.1ch HD Audio (1*Mic/1*Line-out)	
ネットワーク	1*Intel i226-LM 2.5GbE LAN (RJ45), 1*Intel 219-LM GbE LAN (RJ45) 1*Realtek RTL8201FD PHY (RJ45, IPMI 専用)	
IPMI	Aspeed AST2600, IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート	
CPU 冷却	4*ヒートパイプ放熱器+6cm x 25mm PWM ファン (46CFM@2500rpm, TM 製), TDP ≤ 150W	
システム冷却	4*8cm x 25mm PWM 吸気ファン (HD8025U12, 61CFM@4800rpm, HD 製)	
外形寸法	W483 x D570 x H88 (mm) ※23 インチ 2 段ラックマウント・レール付属	
電源	600W 80Plus ゴールド規格 2U シングル電源, 100-240V, 10~5A, 50/60Hz, 1*6cm ファン, 2*(6+2)PCIe 補助電源コネクタ, ※700/850W 電源可	550W 80Plus ゴールド規格 (1+1)CRPS 冗長化電源, 100-240V, 7~3.5A, 50/60Hz, 2*4cm ファン, 2*6 PCIe 補助電源コネクタ, ※800/1200W 電源可
サポート OS	MS Windows10, Windows11 (全て x64) RHEL 8.10-10.0, Rock 8.10-10.0, Oracle 8.10-10.0, SLES 15 SP6, Ubuntu 24.04.1/24.01.14 (全て x64)	
仮想化対応		
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル	

◆保証◆

1 年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest®**は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest® 株式会社 クォーレスト
Computer Works
〒201-0013 東京都狛江市市元和泉 2-3-4
Tel: 03-6316-6328 E-mail: sales@qualest.co.jp
Web: https://www.qualest.co.jp

2026 年 7 月現在