

## J1004SA Series

1U 3,5" 4 Drive JBOD Storage

with  
**SFF-8088 Interface**



### ◆1U 4 ベイ JBOD サブシステム◆

外部 SAS 拡張ポートを備えたシステムに接続する、SAS/SATA ドライブが 4 台まで搭載可能な 1U ラックマウント ストレージ拡張用 JBOD サブシステムです。SAS 拡張用ポートは備えていません。

### ◆低騒音・低消費電力設計◆

シングル電源仕様の J1004SA は、最大 92% のエネルギー変換効率を達成した高効率 80Plus ゴールド規格電源を搭載しています。交流電力の利用が難しい環境での運用が可能な DC 電源仕様 (-36 ~ -72V DC 入力) モデルも可能です。

システムの連続運用を可能にする冗長化電源仕様の J1004SAR シリーズは、最大 92% のエネルギー変換効率を達成した高効率 80Plus ゴールド規格(1+1) ホットスワップ・リダンダント電源を搭載し、電源ユニットの動作状況は PMBus により監視されます。異常が発生した場合は、アラームとフロントパネル上の警告灯により通知されます。

両モデルとも電源には自動変速 4cm ファンが使用され、4 台の PWM (Pulse Width Modulation) 方式のシステム冷却ファンは、システムの動作騒音を低減し、効率よく冷却する自社開発のファンコントローラで駆動されています。

### ◆システム仕様◆

Model	J1004SA	J1004SAR
ドライブベイ	4 * 3.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ	
SAS-Expander	N/A	
インターフェイス	1 * SFF-8088 入力ポート	
システムファン	4 * 4cm x 56mm PWM 方式 2 重反転ミッドファン	
外形寸法	W483 x D503 x H43 (mm)	
電源	350W 80Plus ゴールド規格電源 100-240V, 50-60HZ, 1 * 4cm ファン	400W 80Plus ゴールド規格 ホットスワップ・リダンダント電源 100-240V, 50-60Hz, 1 * 4cm ファン (各ユニット)
付属品	電源ケーブル, ラックマウント・レール	

### ◆保証◆ 1 年間 (延長オプション他可)

### ◆システム外観例◆



シングル電源 リア



リダンダント電源 リア

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest<sup>®</sup>は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

**Qualest**<sup>®</sup>  
Computer Works 株式会社 クォーレスト

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail:sales@quatest.co.jp

Web: http://www.quatest.co.jp

2017 年 8 月現在