

# J41045SBR Series

4U 45-Disk JBOD Storage

with

**LSI 12Gbps SAS-Expander**



◆12G SAS3 対応 4U 45 ディスク JBOD ストレージ◆

12G SAS 拡張ポートを備えたホストシステムに接続する JBOD ストレージです。

フロントの 3.5/2.5 インチ共用ホットスワップ対応リムーバブルベイに接続されたドライブは、ドライブバックプレーン上に組み込まれた 12G SAS-Expander (LSI SAS35X36 SAS-Expander チップ使用) を経由して、システム背面の 2 ポートの (X4) レーン HD Mini-SAS ポート (SFF-8644) に接続されています。全てのドライブをホストシステム上の SAS/SATA RAID コントローラ/HBA から一括管理できます。

◆システム管理機能◆

接続されている各ドライブ、冷却ファン、電源ユニットなどの動作状態は、ドライブバックプレーン上の SGPIO コントロールチップによりモニタリングされ、障害発生時にはアラームおよび LED 表示で通知されます。

◆電源・冷却機能◆

電源は 80Plus プラチナ規格に適合した 1300/1000W (1+1) ホットスワップ・リダンダント CRPS 電源を使用しています。

5 台のホットスワップ 120mm x 38mm PWM (Pulse Width Modulation) 方式ファンを搭載し、専用のファンコントローラにより、筐体内部温度に合わせて回転数がコントロールされます。

◆システム仕様◆

Model	J41045SBR-E1
ドライブベイ	45*3.5/2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ ※12Gbps SAS3, 6Gbps SAS2, 6Gbps SATA3 サポート
SAS-Expander	2*12Gbps 36 ポート SAS35 Expander ※1*LSI SAS35x36 コントローラ
インターフェイス	2*HD Mini-SAS 入力ポート (SFF-8644 ポート)
SAS 拡張機能	N/A
リモート管理機能	N/A
外形寸法	W483 x D650 x H177 (mm) ※ラックマウントレール付属
システムファン	5*120x38 (mm) PWM 方式ミッドファン (ホットスワップ)
電源	1300/1000W 80Plus プラチナ規格 (1+1) リダンダント CRPS 電源 (94%≧, PMBus 装備), 50-60Hz, 2*4cm ファン 100-1270Vac 12A 入力時: 1000W, 200-240Vac 8A 入力時: 1300W
付属品	電源ケーブル, ドライブ固定用ネジ, ラックマウントレール

◆システム外観例◆



フロントアングル



リアアングル

◆保証◆ 1年間(延長可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest®は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

**Qualest®** 株式会社 **クオーレスト**  
Computer Works

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail: [sales@quatest.co.jp](mailto:sales@quatest.co.jp)

Web: <http://www.quatest.co.jp>