



N26220SAR Series

Duale Xeon SP 2U 20-Disk RAID Server

with
4-U.2 Disk VROC RAID



◆デュアル Intel® Xeon SP 搭載◆

R26220SAR シリーズは、LGA-3647 ソケット(ソケット P) 第一および第二世代の **Xeon SP** (Scalable Processor) 2 基を搭載した 2U サーバーです。フロントに 20 台の 2.5 インチ 12Gbps SAS/SATA ドライブと、**VROC** による Virtual RAID 0, 1, 5, 10 をサポートする 4 台の NVMe U.2 ドライブ、リアに 2 台の OS 用 2.5 インチ SATA ドライブがマウントできます。

Intel® Hyper-Threading Technology により最大 56 コア 112 スレッドの 64 ビット並列演算処理に対応し、Intel® Turbo Boost Technology 2.0、AVX2 コマンドセット、Intel® Optane Memory Technology などの最新技術をサポートしています。⁽¹⁾ CPU 直結の 288 ピン DDR4 DIMM ソケットには、最大 1TB ECC R-DIMM / 2TB ECC LR-DIMM / 4TB ECC 3DS LR-DIMM/3DS R-DIMM が実装できます。PCIe3.0(X16)、(X8) 拡張バス、M-Key SPCie3.0 (X4) 接続 NVMe SSD をサポートした M.2 コネクタが利用可能です。

◆Intel® C621/622 チップセット◆

サーバー向けチップセット **Intel® C621/622 PCH** は最新の I/O Hub 機能を備えています。

14 チャンネルの 6Gbps SATA ポートは、Intel® Rapid Storage Technology (RST) によるソフトウェア RAID 0, 1, 5, 10 をサポートしています。外部ペリフェラル機器の接続やメンテナンス作業、バックアップ作業に使用できる 2 ポートの USB3.2 Gen1 ポートと 2 ポートの USB2.0 ポートが利用可能で、起動 OS などのインストールに利用できる 2 台までの SATA DOM (Disk on Module) 用の電源コネクタを備えています。

◆ホットスワップ対応リムーバブルベイ◆

全てのドライブベイがホットスワップ機能に対応しソフトウェア RAID 0, 1, 5, 10 をサポートします。12Gbps SAS/SATA RAID コントローラの増設により、RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 のサポート、高速・高信頼 SAS ディスクの導入、RAID 構成ディスクのホットスワップ化、キャッシュデータのバッテリーバックアップ機能の導入など、より高度なデータ保護環境と管理機能の導入が可能です。2.5 インチ HDD/SSD 用のトレイオプションが用意されています。

◆12Gbps SAS-Expander 搭載◆

フロントのドライブバックプレーン上に **12Gbps SAS-Expander** がマウントされており、2.5 インチ SAS/SATA ドライブベイに接続される全てのドライブが RAID コントローラから一括してコントロールされます。

SAS-Expander に接続される SAS 拡張ポートを使用して、外部 JBOD ストレージによるストレージ領域の拡張が行えます。

◆ネットワーク機能◆

L2 モデルでは Intel® X722+Marvell® 88E1512 PHY によるデュアル GbE LAN ポートを、**T2 モデル**では Intel® X722+ Intel® X557 によるデュアル10GbE LAN ポートを装備しています。

チームング機能、リモート・ブートを可能にする PXE 機能、仮想化支援技術の Intel® VT-x および Intel® Virtualization for directed I/O (VT-d)をサポートし、仮想化 OS **VMware® ESXi 6.5u1** および **Citrix® XenServer 7.1** にも対応しています。

◆IPMI2.0 をサポート◆

専用 LAN ポートを備えた、Aspeed® AST2500 BMC チップによる IPMI2.0 準拠のシステム管理機能は、OS 非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOS のアップデート、KVM over IP を利用したバーチャルメディアからの OS インストール等を可能にします。

◆低騒音・低消費電力設計◆

PWM (Pulse Width Modulation) 方式のシステム冷却ファンの採用により、高効率のシステム冷却と低消費電力化を実現し、システム動作音を低減しています。

PMBus により制御・モニタリングされ、最大 96%の変換効率実現した **80Plus チタニウム規格** 1000W(1+1)リダンダント電源を搭載しています。

(1) CPU コア数、キャッシュ容量は、使用 CPU に依存します。



◆システムイメージ◆



フロント



リア (L2/E1 モデル)

◆システム仕様◆

Model	N26220SAR-L2E1	N26220SAR-T2E1
CPU	2 * LGA-3647 ソケット (P ソケット) 1st/2nd Gen. Intel® Xeon SP, TDP ≤ 205W	
チップセット	Intel® C621 PCH	Intel® C622 PCH
BIOS	UEFI 256Mb AMI BIOS ACPI 6.0 or later, SPI dual/quad speed support, and SMBIOS 3.1.1 or later	
メモリー	16 * 288 ピン DDR4-2933/2666/2400MHz ECC-RDIMM ソケット 最大 1TB ECC R-DIMM または 2TB ECC LR-DIMM, 4TB ECC 3SD LR-DIMM	
ドライブベイ	20 * 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ (SAS/SATA 対応, RST & SAS/SATA RAID 0,1, 5, 6,10 サポート), 4 * 2.5"ホットスワップ対応リムーバブルベイ (NVMe 対応, VROC Virtual RAID 0, 1, 5, 10 サポート), 2 * 2.5"リムーバブルベイ (SATA 対応, リア)	
HDD/RAID	14 * 6Gbps SATA (AHCI), ※RAID レベル:0, 1, 5,10, ※2 * SATA-DOM 用電源コネクタを装備	
SAS-Expander	1 * 24 ベイ 12Gbps SAS Expander (HDD BP 上), ※1 * LSI SAS3x36 コントローラ (36 PHY)	
光学ドライブ	N/A	
拡張スロット	3 * PCIe3.0 (X16) LP/FL, 1 * PCIe3.0 (X16) LP/FL, 2 * PCIe3.0 (X8) LP/FL, 2 * PCIe3.0 (X4) M.2 2260/2280/22110 (NVMe)	
グラフィックス	オンボード 2D グラフィックス, Aspeed AST2500 16MB DDR4, 1 * 標準 VGA (D-Sub 15 ピン)	
ネットワーク	2 * Intel® X722+Marvell® 88E1512 GbE (RJ45) 1 * Realtek® RTL8211F PHY (RJ45 ポート, IPMI 専用)	2 * Intel® X722+ Intel® X557 10GbE (RJ45)
インターフェイス	2 * USB3.2 Gen1 (リア), 2 * USB2.0 (リア), 1 * RS232C (リア) 【D-Sub 9】, 2 * SAS 拡張ポート (SFF-8644)	
IPMI	IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート	
CPU ファン	— ※2 * ヒートシンク+エアシュラウド	
システムファン	3 * 8cm x 38mm PWM 方式システム冷却ファン	
外形寸法	W483 x D647 x H89 (mm) ※ラックマウント・レール付属	
電源	1000W (1+1) 80Plus チタニウム規格 (96% ≥) ホットスワップ・リダンダント電源, 100~240V, 50/60Hz, 1 * 4cm ファン (各ユニット), PMBus 1.2 バス&PFC 回路搭載	
サポート OS	MS-Windows® 8.1, 10 (x64), Server 2012 R2 (x64), 2016 (x64) / Hyper-V Server 2016 (x64) RedHat Enterprise Linux Server 6.9/7.4/7.5 (x64), CentOS 7.5 (x64), SuSE Leap 42.3 (x64), SuSE SKES 12 SP3 (x64), Fedora core 27-28 (x64), FreeBSD 10.4, 11.1 (x64), Ubuntu 17,10,1 (x64), Ubuntu LTS 18.04.3 Oracle Linux 7.5 (x64)	
仮想化対応	VMware ESXi 6.5u1, XenServer 7.1	
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル	

◆保証◆

1 年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- **Qualest®** は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest®
Computer Works 株式会社 クォーレスト
〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10
電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652
E-mail: sales@qualest.co.jp Web: http://www.qualest.co.jp

2021-年 6 月現在