



R25624SBR Series

Single Xeon 6700E CPU
G5 PCIe/CXL2.0 Bus 2U Server

Supporting

SAS/SATA & NVMe RAID



◆Single Xeon 6 (E-Core) 搭載◆

シングルスレッドコアの E-Core (Efficient-Cores) を使用した、LGA-4710 ソケット (ソケット E2) **Xeon 6700E** CPU 1 基を搭載した奥行き 65cm の EIA 規格 2U システムです。24 基の 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ホットスワップ対応ベイを装備し、クラウドサービスや動画コード変換、E コマースなどマイクロサービス分野での高密度ワークロードに適しています。

最大 108MB L3 キャッシュメモリ、Intel Quick Assist Technology (Intel QAT)、Intel Data Streaming Accelerator (Intel DSA)、Intel In-Memory Analytics Accelerator (Intel IAA)、Intel Dynamic Load Balancer (Intel DLB)、Intel Virtual RAID on CPU (Intel **VROC**)、Intel Volume Management Device (Intel **VMD**) などの最新技術をサポートし、最高 144 コア 144 スレッドの 64 ビット並列演算に対応します。⁽¹⁾

CPU に直結される 8 本の 288 ピン DDR5 DIMM ソケットには、6400/5600 MT/s ECC RDIMM (最大 512GB) および ECC 3DS RDIMM (最大 2TB) が実装可能で⁽²⁾、システム拡張機能として **G5 PCIe5.0/CXL2.0** (X16) バス 3 本と G5 PCIe/CXL2.0 (X8) バス 3 本、G5 PCIe (X2) 接続 2280/22110 タイプ M-Key M.2 NVMe SSD ソケット 2 基、4 台までの G4 PCIe (X4) 接続 U.2 ドライブが接続可能な 2 基の G5 PCIe (X8) 接続 MCIO コネクタ、ネットワークコントローラ、USB および SATA コントローラが CPU に接続されています。

システム前面と背面に設置された USB3.2 Gen1 Type-A ポートは、外部ペリフェラルの接続、システムの保守に利用できます。

◆Intel SoC チップセット◆

Xeon 6700E CPU パッケージ内部はモジュール化された Compute Die と I/O Die で構成され、従来のチップセットは CPU 内に SoC として収納されます。Intel 3 プロセスで製造された Compute Die には、144 CPU コア、L3 キャッシュメモリ、メモリーコントローラなどが含まれ、Intel 7 プロセスで製造された 2 基の I/O Die には、PCI-E コントローラ、インターコネクト機能 (Ultra Path Interface: UPI)、CPU とメモリーおよび周辺機器を接続する Compute Express Link 2.0 (CXL2.0) などが含まれます。

◆ストレージ機能◆

フロントの 2.5 インチモバイルベイにマウントされる SAS/SATA ドライブは、**T2 モデル**では 12Gbps SAS-Expander を介して、**T2N8 モデル**、**T2N16** では直接ハードウェア RAID コントローラに接続され、RAID 0,1,5,6,10,50,60 をサポートします。

12G SAS/6G SATA ディスクの使用、RAID 構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなど、高度なデータ保護環境と管理機能をサポートします。⁽³⁾

T2N8 モデル、T2N16 モデルの NVMe ドライブは、Intel VMD VROC RAID による RAID 0,1,5,10 のサポート、または GRAID 社 SupremeRAID による RAID 0,1,5,6,10 のサポートが可能です。

背面のオプション 2.5 インチ専用モバイルベイにマウントされた SATA ドライブは、Intel VMD SATA RAID によるソフトウェア RAID 0,1 の利用が可能です。

◆ネットワーク機能◆

Intel X550 コントローラによるデュアル 10Gbase-T (10GbE) LAN ポートを装備しています。チーミング機能、リモート・ブートを可能にする PXE 機能、iSCSI、NFS、FCoE などの高度なイーサネットストレージに対応し、最大 64 仮想ポートの柔軟なパーティショニング機能により、仮想 OS **VMWare ESXi 7.0u3L/8.0**、**Citrix Xen Server 8.2** 環境下での優れた接続性を発揮します。

◆IPMI2.0 をサポート◆

専用 LAN ポートを備えた Aspeed AST2600 BMC チップによる IPMI2.0 準拠のシステム管理機能は、OS 非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOS のアップデート、KVM over IP を利用したバーチャルメディアからの OS インストール等を可能にします。

◆冷却機構・電源◆

PMBus により制御・モニタリングされ、最大 94% の変換効率実現した 80Plus プラチナ規格 1200W (1+1) リダンダント CRPS 電源を搭載しています。⁽⁴⁾

ドライブベイ後方に設置された、3 基のホットスワップ PWM (Pulse Width Modulation) 方式 8cm x 36mm 吸気ファンが、フロントのドライブ冷却を行い、エアシュラウドを用いて後方のシステム冷却を効率的に行います。

CPU は、6cm x 25mm の PWM 方式ファンを備え、TDP ≤ 550W の CPU に対応した CPU クーラーで冷却されます。

(1) CPU コア数、キャッシュ容量は TDP 条件を満たした利用可能な CPU に依存します。 (2) DDR5 CXL メモリーサポート。

(3) サポート可能 RAID レベル、機能は RAID コントローラに依存します。 (4) 100-240Vac 入力時 1200W 出力となります。



◆システムイメージ◆



フロント



リア

◆システム仕様◆

Model	R25624SBR-T2		R25624SBR-T2N8	R25624SBR-T2N16
CPU	Intel Xeon 6700E (E-Core), 1*LGA-4710 (ソケット E2), TDP≤350W			
チップセット	Intel SoC PCH			
BIOS	512Mb AMI UEFI BIOS, UEFI 2.9 or later, ACPI 6.5 or later, SMBIOS 3.7 or later			
メモリー	8*288 ピン DDR5 DIMM ソケット, DDR5 6400/5600 MT/s, 最大 2TB ECC 3DS RDIMM /512GB ECC RDIMM, ※CXL メモリー搭載可能			
ドライブベイ	24*2.5” 12G SAS/SATA	16*2.5” 12G SAS/SATA 8*2.5” G4 PCIe NVMe	8*2.5” 12G SAS/SATA 16*2.5” G4 PCIe NVMe	
	【オプション】2*2.5” SATA ホットスワップ対応モバイルベイ(リア)			
ストレージ	4*6Gbps SATA ポート(ASMedia ASM1164, SFF8654-4i) 2*G5 PCIe (X2) 接続 2280/22110, M-key M.2 NVMe SSD ソケット 2*G5 PCIe (X8) 接続 MCIO-8i ポート (SFF-TA-1016) ※4 台までの PCIe (X4) NVMe ドライブが接続可能			
SAS-Expander	SAS35X36 12Gbps SAS-Expander	—		
RAID	BCM MegaRAID 9560-8i/-16i, (RAID 0,1,5,6,10,50,60)			
	Intel VMD VROC RAID (RAID 0,1/0,1,5,10) または GRAID SupremeRAID (RAID 0,1,5,6,10)			
	Intel VMD SATA RAID (RAID 0,1, リア 2.5”SATA ドライブ)			
光学ドライブ	N/A			
拡張スロット	7*LP 空きスロット ※長さ 312mm までのボードに対応			
拡張バス	3*G5 PCIe/CXL2.0 (X16)	3*G5 PCIe/CXL2.0 (X16)	1*G5 PCIe/CXL2.0 (X16)	
	3*G5 PCIe/CXL2.0 (X8)	1*G5 PCIe/CXL2.0 (X8)	1*G5 PCIe/CXL2.0 (X8)	
グラフィックス	1*標準 VGA (Dsub-15), オンボード Aspeed AST2600 BMC DDR4 16MB VRAM			
インターフェイス	4*USB3.2 Gen1 ポート (2*リア/2*フロント)			
ネットワーク	2*Intel X550 10GbE ポート (RJ45)			
	1*Realtek RTL8201N GbE IPMI 専用ポート (RJ45)			
IPMI	Aspeed AST2600, IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN サポート			
CPU 冷却	1*6cm x 25mm PWM ファン (2300-11000 rpm) + 5*ヒートパイプヒートシンク+エアシュラウド, TDP≤550W			
システムファン	3*8cm x 38mm PWM 方式 ホットスワップミッド吸気ファン (9GA0812P1G611 2000-10500rpm, 山洋電気製)			
外形寸法	W483 x D645 x H89 (mm) ※ラックマウント金具を含む			
電源	80Plus プラチナ規格 (94%≥) 1200W (1+1)リダンダント CRPS 電源, 100~240Vac, 50/60Hz, 2*4cm ファン, PMBus 搭載			
サポート OS	MS-Windows 11, MS-Windows Server 2025 (全て x64)			
	RHEL 9.5/9.4, Oracle 9.4, Rocky 9.4, SLES 15 SP6, Ubunts 24.04 (全て x64)			
仮想化対応	VMWare ESXi 8.0U2, Citrix Xen Server 8.2.1 (全て 64bit)			
付属品	マザーボードマニュアル (英文), 各種ドライバ CD-ROM, 電源ケーブル, ラックマウントレール			

◆保証◆

1 年間 (延長オプション他可)

- 本製品は PL (製造物責任) 法の適応対象です。
- 最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest**®は登録商標です。
- その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest
Computer Works

株式会社 クォーレスト

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10

電話: 03-6316-6328

FAX: 03-6323-5652

E-mail:sales@qualest.co.jp

Web: http://www.qualest.co.jp

2025年4月現在